

**BSL 650**

**BUGNOT** 

# **Broyeur à Sarments pour chenillettes**

**Adaptable sur chenillettes pour vignes étroites**

**(largeur hors tout 650 mm)**

**Le broyeur est très compact :**

**environ 1 m 30 devant une chenillette standard**

**centre de gravité très bas.**

**Poids inférieur à 500 kg**





### FONCTIONNEMENT

- Ramassage des sarments par 2 balais latéraux réglables (largeur max : 990 mm), et un pickup (largeur 500 mm) avec débouillage automatique.
- Rouleau d'amenage convergent mobile en hauteur automatiquement (débattement de 0 à 80 mm) pour guider et présenter les sarments au rotor de broyage équipé de 16 fléaux mobiles (largeur : 168 mm).
- Ejection du broyat par une goulotte orientable (hauteur : 1m50) pour répartir celui-ci sur 4 rangs.
- Surveillance du travail par 2 rétroviseurs.
- Hauteur de travail du broyeur réglable hydrauliquement avec butées basses mécaniquement réglables.
- Entraînement du rotor de broyage par un moteur Honda GX 630 (20.8 ch) via 2 courroies SPB
- Pompe hydraulique flasquée sur le rotor pour alimenter les fonctions hydrauliques du broyeur
- Réservoir d'huile 35l et réservoir essence 22l

### COMMANDES HYDRAULIQUES

Un distributeur hydraulique avec 4 fonctions double effets (30l/min et 150 bar)

- Lever et baisser le broyeur.
- Régler la hauteur de la roue.
- Activer les balais latéraux avec réglage de débit par molette
- Activer le pickup, et le rouleau d'amenage avec réglage de débit par molette

# BUGNOT 52

F- 52270 ROCHES BETTAINCOURT

TEL (33) 03 25 01 31 18

FAX (33) 03 25 01 37 47

Infoplus@bugnot.com

www.bugnot.com