

■ Fendeuse HV - 9/12 tonnes

Un modèle de fendeuse disponible en 9 To / 12 To et disposant de la double vitesse de descente.

- Sécurité : commande bimanuelle
- Course du vérin 55 cm
- Roues gonflables de déplacement
- Timon de série (*modèle essence*)
- Inverseur de phases intégré (*pour moteur triphasé*)
- Conception robuste et durable
- Plaque de sol pleine
- Guidage laiton



HVE12 MDP



Bras de maintien du bois



Ø 40 cm
< 60 cm >

Fendeuse	HVE09 MSP	HVE09 MDP	HVE09 T	HVES09	HVE12 MSP	HVE12 MDP	HVE12 T	HVES12
	1555 € HT	1780 € HT	1780 € HT	2455 € HT	1760 € HT	1980 € HT	1980 € HT	2717 € HT
Tonnage (to)	9	9	9	9	12	12	12	12
Course du vérin (cm)	55	55	55	55	55	55	55	55
Pompe	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
Alimentation	Mono 230V 2,2kW	Mono 230V 2,2kW	Tri 400V 3kW	Ess. Honda 5.5CV	Mono 230V 2,2kW	Mono 230V 2,2kW	Tri 400V 4kW	Ess. Honda 5.5CV
Vitesse 1 (cm/s)	3,2	6,62	5,6	8,13	2,51	4,23	4,2	5,6
Vitesse 2 (cm/s)	7,74	14,8	13	18,86	6,22	10,07	11,5	14,61
Retour (cm/s)	5,1	11,2	9,8	13,7	4,02	7,2	6,8	9,82
Capacité d'huile (L)	13	13	13	13	13	13	13	13
Débit de pompe (L/min)	7,5	18,6	13,5	19	7,5	18,6	16,5	19
Dimensions en position verticale (HxLxP cm)	162x76x100	162x76x100	162x76x100	162x76x230	162x76x100	162x76x100	162x76x100	162x76x230
Poids (kg)	206	200	200	220	210	211	205	230
Timon de déplacement (TIM000200)								240 € HT
Prise prolongateur femelle TRI 16A (PRI00002)								20 € HT