



CENTURION HP 15-40



TRINCIATRICE SPOSTABILE
Polyvalente e pratica per l'agricoltore professionista. Trasmissioni ad alta tecnologia. Affidabile, di qualità.

SIDE SHIFT FLAIL MOWER
A practical, multipurpose flail mower for professional farmers with high-technology power transmission system. The quality and performances are outstanding.

BROYEUR DÉPORTABLE
Polyvalent et pratique pour l'opérateur professionnel. Transmissions à haute technologie. Fiable, de qualité.

PUNTI DI FORZA:
- telaio robusto
- spostamento integrato
- rotore sovradimensionato
- cinghie sovradimensionate

STRENGTH:
- strong frame
- embedded side shift
- overdimensioned rotor
- overdimensioned belts

POINTS FORTS:
- châssis résistant
- déport intégré
- rotor surdimensionné
- courroies surdimensionnées

TYPE	COD-MOD	HP	cm		in		n.		kg		
			cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs	
CENTURION 106	15 - 40	106	42"	125	50"	3-10	1-4	32	16	218	481
CENTURION 132	15 - 40	132	52"	150	60"	3-10	1-4	40	20	257	566
CENTURION 158	15 - 40	158	62"	180	72"	3-10	1-4	48	24	285	628

STANDARD
- attacco a 3 punti 1° categoria con spostamento meccanico
- riduttore in ghisa 540 g/min con ruota libera
- trasmissione a 2 cinghie con tenditore a vite registrabile (di serie), 3 cinghie in opzione
- rotore a coltelli o a mazze
- rullo posteriore regolabile
- cardano standard 4° categoria
- spostamento laterale: 106 = 200 mm; 132-158=280mm

STANDARD
- 3 point hitch category 1 with mechanical side shift
- cast iron gear box 540 g/min with free wheel device
- 2 belt drive with screw adjustable tensioner (standard), 3 belt drive (optional)
- rotor with blades or hammers
- adjustable rear roller
- universal pto shaft category 4
- side shift: 106 = 200 mm; 132 - 158 = 280 mm

STANDARD
- attelage à 3 points catégorie 1 déportable mécanique
- boîtier en fonte 540 t/min avec roue libre
- transmission par 2 courroies ventilées par tendeur à vis réglable (de série), 3 courroies (option)
- rotor avec couteaux ou marteaux.
- rouleau arrière réglable
- cardan universel catégorie 4
- déport laterale: 106 = 200 mm; 132 - 158=280mm

OPTIONAL
- rotore coltelli
- rotore mazze
- kit spostamento idraulico
- kit 3 cinghie

OPTIONAL
- rotor blades
- rotor hammers
- hydraulic side-shift kit
- 3 belt drive

OPTIONAL
- rotor couteaux
- rotor marteaux
- kit déport hydraulique
- 3 belt drive transmission

