



Robuste pont avant avec direction assistée pour une conduite précise et sans effort.



Son attelage 3 points, sa prise de force à 2 vitesses et son crochet d'attelage vous permettront d'utiliser tous les accessoires disponibles sur le marché.



Puissant moteur diesel Mistubishi 3 cylindres, 1318 cm³ pour une puissance réelle de 24 CV et 18 Kw.



Plate-forme de pilotage spacieuse et confortable avec toutes les commandes à portée de main. Arceau et ceinture de sécurité de série.



Tout est d'origine : arceau de sécurité, barre à trous, crochet d'attelage AV et AR, distributeur hydraulique double effet, prise remorque, feux de travail AR, gyrophare, contrepoids AV.

MOTEUR

Moteur Mitsubishi	MVS3L2
Type	Diesel IDI
Puissance (Kw)	18
Puissance (CV)	24
Nombre de cylindre	3
Cylindrée (cm ³)	1318
Régime nominal (tr / mn)	2700
Capacité du réservoir à carburant (l)	29
Alternateur	12 V / 42 A
Batterie	12 V / 50 Ah

TRANSMISSION

Nombre de roues motrices	4
Transmission	Mécanique
Nombre de vitesses	6 avant / 2 arrière
Vitesse max. de déplacement avant (km/h)	17,05
Vitesse min. (km/h)	1,53
Embrayage	Mono disque
Blocage Différentiel	Standard AR
Type de frein	Disques immergés
Direction	Assistée hydraulique

PRISE DE FORCE

Prise de force AR 2 vitesses (rpm)	540/1000
Type	Non indépendante

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Capacité de relevage (kg)	600
Attelage 3 points	Standard
Catégorie	1
Crochet attelage remorque	AV et AR
Distributeur auxiliaire	Oui, double effet

DIMENSIONS

Roues AV	6 - 12
Roues AR	8,3 - 20
Longueur sans bras de relevage (cm)	2330
Largeur hors tout (cm)	1060
Hauteur avec arceau (cm)	1960
Empattement (cm)	1560
Garde au sol (cm)	230
Poids (kg)	1055

LAJARTHE
Motoculture

www.lajarthe-motoculture.fr

Route d'Agen
24100 BERGERAC
Tél. 05 53 57 38 81

Route de Bergerac
24150 LALINDE
Tél. 05 53 63 19 02