



**PRM** Attacco posteriore  
Rear hitch  
Attalage arrière **HP 12-70**

**FMRD** Attacco anteriore  
Rear front  
Attalage avant **HP 12-70**

**TAGLIAERBA DI FINITURA  
SCARICO POSTERIORE**  
Per una perfetta operazione di taglio dell'erba anche su grandi superfici.

**FINISHING MOWER  
REAR DISCHARGE**  
For professional quality and efficient cutting of large areas.

**TONDEUSE DE FINITION  
ÉJECTION ARRIÈRE**  
Pour une parfaite coupe professionnelle de l'herbe, indiquée aussi pour les grandes surfaces.



**PUNTI DI FORZA:**  
- telaio robusto  
- cuscinetti di alta qualità  
- lubrificazione centralizzata  
- 3° punto flottante

**STRENGTH:**  
- strong frame  
- high quality bearings  
- central lubrication  
- floating 3 point hitch

**POINTS FORTS:**  
- châssis résistant  
- roulements de haute qualité  
- lubrification centralisée  
- 3° point flottant

TYPE										
		cm	in	cm	in	cm	in			
PRM 120	HP 12-70	120	48"	130	52"	2-9	1-4	3	180	397
PRM 150	HP 12-70	150	60"	160	64"	2-9	1-4	3	211	465
PRM 180	HP 12-70	180	72"	190	76"	2-9	1-4	3	239	526
PRM 215	HP 12-70	215	85"	225	90"	2-9	1-4	3	289	624
XRM 235	HP 12-70	235	93"	245	98"	2-9	1-4	5	320	705

**STANDARD**  
- attacco a 3 punti 1° categoria  
- riduttore in ghisa 540 g/min  
- trasmissione a cinghie  
- 3 rotor ad 1 lama per PRM 120/150/180/215  
- 5 rotor a 1 lama per XRM 235  
- scarico posteriore  
- predisposta per montare il kit mulching  
- altezza di taglio regolabile, ruote pivotanti regolabili ø 210 mm  
- cardano standard 2° categoria

**STANDARD**  
- 3 point hitch, category 1  
- cast iron gearbox 540 rpm  
- belt drive  
- 3 rotors with single blade each for PRM 120/150/180/215  
- 5 rotors with single blade each for XRM 235  
- rear discharge  
- optional mulch-system  
- adjustable height, pivoting wheels ø 210 mm  
- universal pto shaft, category 2

**STANDARD**  
- attelage à 3 points catégorie 1  
- boîtier en fonte 540 t/min  
- transmission par courroies  
- 3 rotors avec 1 lame pour PRM 120/150/180/215  
- 5 rotors avec 1 lame pour XRM 235  
- éjection arrière  
- prédisposée pour montage kit mulching  
- hauteur de coupe réglable, roues pivotantes réglables ø 210 mm  
- cardan standard catégorie 2

**OPTIONAL**  
- kit mulching  
- rullo frontale antiscalpo (standard per XRM 235)  
- lubrificazione centralizzata (standard per XRM 235)  
- scatola ingranaggi  
- kit ruote pneumatiche ø 330 mm  
- kit ruote piene ø 310 mm

**OPTIONAL**  
- mulching kit  
- anti scalp front roller (standard for XRM 235)  
- central lubrication (standard for XRM 235)  
- gearbox  
- kit pneumatic tires ø 330 mm  
- kit hard rubber wheel ø 310 mm

**OPTIONAL**  
- kit mulching  
- rouleau frontal (standard pour XRM 235)  
- lubrification centralisée (standard pour XRM 235)  
- boîtier engrenages  
- kit roues pneu ø 330 mm  
- kit roues pleines ø 310 mm

