

SOLIS 20XL

PUISSANCE ET FORCE INÉGALÉE

Le Solis 20 XL, est un tracteur fiable dans tous les domaines. Ce tracteur innovant offre une meilleure productivité et des performances de qualité supérieure.

Sa puissance de relevage de 500Kg et son couple moteur important facilite l'utilisation d'une large gamme d'accessoires.



MOTEUR
MITSUBISHI À
3 CYLINDRES



CIRCUIT
HYDRAULIQUE
AUXILIAIRE
1SA/1DA



TRANSMISSION
MÉCANIQUE
POUR LA
PRÉCISION DE
LA VITESSE



CAPOT
MÉTAL
ÉLÉGANT

Solis



CARACTÉRISTIQUES SOLIS 20XL

FONCTIONNALITÉS	SOLIS 20XL
Description du modèle	SOLIS-20
MOTEUR	
Type de moteur	Mitsubishi MVL - 3E
Catégorie HP	20
Nombre de cylindres	3
Aspiration	Atmosphérique
Cylindrée (cc)	952
Tr/min évalué (+/- 25 mm)	2700
Purificateur d'air	Filtre à air sec avec capteur de colmatage
Démarrage à froid	Oui
Couple Moteur max. @ tr/min (Nm)	50 Nm
Échappement	Silencieux Sous le capot à courant descendant
TRANSMISSION	
Entraînement	Débrayable
Embrayage	Embrayage simple
Boîte de vitesses	6 avant 2 arrière
Essieu avant	4 roues motrices
Transmission	Mécanique
VITESSE (AVANT)	
Vitesse maximale (km / h)	15.26 @ 2700
Vitesse minimale (km / h)	1.3 @ 2700
FREINS	
Freins	Freins à tambour sec
Type d'actionnement	Circuit mécanique
Frein de stationnement	levier sur aile gauche
BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL	
Blocage du différentiel	Oui, commande au pied
Prise de force	
Prise de force (tr/min)	540, 540E & 1000
Prise de force (actionnement)	Circuit mécanique
DIRECTION	
Direction	Circuit mécanique
CIRCUIT ÉLECTRIQUE	
Batterie	12V, 65Ah
Alternateur	12V, 42Amp
Prise de remorque à sept broches	Oui
CIRCUIT HYDRAULIQUE	
Liaison 3 points	Cat 1-N
Barres d'arrêt	Chaîne d'ancrage
Capacité de relevage hydraulique	500 kg
Circuit hydraulique auxiliaire	1DA /1SA (optionnel)
Barres a trous	Oui
Débit pompe hydro (LPM)	12

FONCTIONNALITÉS	SOLIS 20XL
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ	
Interrupteur de sécurité d'embrayage	Oui
Interrupteur de sécurité de prise de force	Oui
Interrupteur de sécurité neutre	Oui
CAPACITÉ (LTR) (+/- 5%)	
Réservoir de carburant (Ltr.)	26.5
RAYON DE BRAQUAGE	
Sans freins (m)	2.3
PNEUS	
Avant	5-12
Arrière	8-18
DIMENSION & POIDS (+/- 5%)	
Poids (kg)	885
Empattement (mm)	1420
Longueur totale (mm)	2710
Largeur totale (mm)	925
Hauteur (mm) jusqu'à l'arceau de sécurité	1950
Garde au sol min. (mm)	220
Largeur hors tout	950
Barre à trous	Oui
AUTRES	
Indicateur de carburant	Oui
Crochet de remorquage avant	Oui
Masses avant	2 x 15kg
Attelage de remorque	1. Attelage à chape 2. Barre d'attelage pivotante (optionnel)
Arceau de sécurité	Oui
CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES	
Pneus	"Pneus d'agraire: Pneu Avant: 6-12, Pneu Arrière: 8.3-20 Pneu Avant: 6.50-12, Pneu Arrière: 280 / 70R18 Pneus gazon: Pneu Avant: 23x8.50-12 Pneu Arrière: 33x15.50-16.5 Pneus mixtes: Pneu Avant: 220/55R12 Pneu Arrière: 280/70R16
Chargeur	Optionnel



**MOTEUR DE PUISSANCE
EMBALLÉE**



**OPTION DE CHARGEUR
À PARALLELOGRAMME**



**TRANSMISSION
RAPIDE**



**CAPOT
AÉRODYNAMIQUE**