

**Solis**



# CARACTÉRISTIQUES SOLIS 26XL

FONCTIONNALITÉS	SOLIS 26XL
Description du modèle	SOLIS-26
<b>MOTEUR</b>	
Type de moteur	3 cylindres, Mitsubishi
Catégorie HP	26
Nombre de cylindres	3
Aspiration	Naturel
Cylindrée (cc)	1318
Tr/min évalué (+/- 25 mm)	2700
Purificateur d'air	Filtre à air sec avec capteur de colmatage
Démarrage à froid	Oui
Couple moteur (Nm)	76,3 à 2700 tr / min
Échappement	Silencieux Sous le capot à courant descendant
<b>TRANSMISSION</b>	
Entraînement	4 roues motrices
Embrayage	Embrayage simple
Boîte de vitesses	6F + 2R
Essieu avant	4 roues motrices
Transmission	Mécanique
<b>VITESSE (AVANT)</b>	
Vitesse maximale (km / h)	14.04 @ 2700
Vitesse minimale (km / h)	1.50 @ 2700
<b>FREINS</b>	
Freins	Freins immergés dans l'huile
Type d'actionnement	Circuit mécanique
Frein à main	Levier sur aile
<b>BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL</b>	
Blocage du différentiel	Oui, commande au pied
Prise de force	
Prise de force (tr/min)	540 & 1000
Prise de force (actionnement)	Circuit mécanique
<b>DIRECTION</b>	
Direction	Hydraulique
<b>CIRCUIT ÉLECTRIQUE</b>	
Batterie	12V, 65Ah
Alternateur	12V, 42Amp
Prise de remorque à sept broches	Oui
<b>CIRCUIT HYDRAULIQUE</b>	
Liaison 3 points	Cat 1-N
Barres d'arrêt	Chaîne d'ancrage
Capacité de levage hydraulique	600Kg
Circuit hydraulique auxiliaire	1DA /ISA (optionnel)
Crochets d'attelage	Oui
Débit pompe (LPM)	12

FONCTIONNALITÉS	SOLIS 26XL
<b>INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ</b>	
Interrupteur de sécurité d'embrayage	Oui
Interrupteur de sécurité de prise de force	Oui
Interrupteur de sécurité neutre	Oui
<b>CAPACITÉ (LTR) (+/- 5%)</b>	
Réservoir de carburant (Ltr.)	26.5
<b>RAYON DE BRAQUAGE</b>	
Sans freins (m)	2.3
<b>PNEUS</b>	
Avant	6.00 - 12
Arrière	8.30 - 20
<b>DIMENSION &amp; POIDS (+/- 5%)</b>	
Poids (kg)	960
Empattement (mm)	1560
Longueur totale (mm)	2725
Largeur totale (mm)	1058
Hauteur (mm) jusqu'à l'arceau de sécurité	2153
Garde au sol min. (mm)	255
Voie avant (mm)	894
Voie arrière (mm)	825
<b>AUTRES</b>	
Indicateur de carburant	Oui
Crochet de remorquage avant	Oui
Poids avant et arrière avec lestage	Poids avant - 15 x 2
Attelage de remorque	1. Attelage à chape
	2. Barre d'attelage pivotante (optionnel)
Arceau de sécurité	Oui
<b>CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES</b>	
Pneus	<b>PNEUS AGRICOLES:</b> Pneu Avant: 6.50-12 Pneu Arrière: 280 / 70R18  <b>PNEUS GAZON :</b> Pneu Avant: 23x8.50 - 12 Pneu Arrière: 33x15.50 - 16.5  <b>PNEUS MIXTES :</b> Pneu avant : 220/55R12 Pneu arrière : 280/70R16
Pneus	Optionnel
Chargeur	Optionnel