

TLE4490

Entièrement développé et conçu par ISEKI, ce tracteur au très bon rapport qualité prix va vous étonner par sa finition au top.

Idéal pour des travaux de sol, de la traction, ou une utilisation avec un chargeur ce matériel permettra de répondre à diverses applications.

Equippé d'un distributeur 2 sorties arrière en standard (possibilité de monter un deuxième distributeur en option) ce tracteur permettra également d'actionner des accessoires équipés de fonctions hydrauliques.

L'arceau central repliable permet également à ce tracteur de se faufiler dans les endroits les plus exigus.



TLE4490	
Moteur	
Type	Diesel ISEKI E4CG
Injection	Indirecte
Cylindrée	4 cylindres - 2197 cm ³
Puissance nette (ECE-R24)	33,8 kW
Puissance maxi	48 Cv
Couple moteur	140 Nm à 1500 tr/min
Refroidissement	Liquide
Capacité réservoir	52 litres
Châssis	
Direction	Assistée hydraulique
Essieu avant	Fonte sur pivot
Essieu arrière	Fonte fixe
Transmission	
Roues motrices	4
Embrayage principal	
Type boîte de vitesses	Mécanique synchronisée 8 AV/ 8 AR
Gammes - nombre de vitesses	2
Inverseur de marche	Oui au volant
Type commande	Levier
Vitesse AV agraire	1,6 / 26,2 km/h
Vitesse AR agraire	1,5 / 24,3 km/h
Blocage de différentiel	Oui
PDF arrière	
Engagement	indépendante
Embrayage	Par commande électrique
Commande embrayage PDF	Electro hydraulique
Dimensions	35 mm - 6 cannelures
Vitesses	540 tr /min
Frein PDF	Oui
PDF ventrale	
De série	Option
Commande embrayage PDF	Electro hydraulique
Dimensions	-
Vitesses	2000 tr/min
Frein	Oui
Hydraulique	
Relevage AR	Catégorie 1
Nombre de pompes	2
Débit de pompe principale maxi	31,3 litres/min
Débit de pompe direction maxi	16,2 litres/min
Capacité de relevage	1200 kg
Capacité de relevage à 610 mm	1100 kg
Contrôle position - effort	Oui - option
Équipement	
Distributeur auxiliaire	1 distributeur S/DE, 2 sorties AR
Compteur horaire	Oui, digital
Jauge carburant	Oui, lumineux
Siège réglable confort	Oui, sans appui-tête
Attache remorque	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui
Batterie	-
Sécurité	
Démarrage (frein ou embrayage), point neutre	Oui et frein à main alarme visuelle et sonore
PDF (ventrale et/ou AR)	Oui
Divers	
L x l x h (RA) - Arceau central	3450 x 1470 x 2390 mm
L x l x h (RA) - Arceau arrière	3450 x 1520 x 2650 mm
Empattement	1980 mm
POM arceau central / arceau arrière	1850 / 1800 kg
PTAC arceau central / arceau arrière	3250 / 3050 kg
Garde au sol (RG/RA)	360 mm
Pneumatiques	
Agraires AV	9,5-16
Agraires AR	13,6-28