

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS ISEKI

SÉRIE TM

TM3185F3ZRE



TM3185F3UZRE



TM3217FVREA



TM3217HMWRE



Moteur

Type	E673L Diesel 3 cylindres	E673L Diesel 3 cylindres	E3112-B36 Diesel, 3 cylindres	E3112-B35 Diesel, 3 cylindres
Injection			Indirecte soupape en tête	Indirecte soupape en tête
Cylindrée	761 cm ³	761 cm ³	1123 cm ³	1123 cm ³
Puissance nette (ECE-R120)	11,8 kW	11,8 kW	14,5 kW	14,5 kW
Couple moteur	44,5 Nm	44,5 Nm	62,7 Nm à 1800 tr/min	62,7 Nm à 1800 tr/min
Refroidissement	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
Capacité réservoir	14 litres	14 litres	28 litres	28 litres

Châssis

Direction	Mécanique	Assistée	Assistée	Assistée
Rayon de braquage mini	0,75 m (avec frein 2 RM)	0,75 m (avec frein 2 RM)	2,2 m	2,2 m
Essieu avant	Fonte sur pivot / Fonte	Fonte sur pivot / Fonte	Fonte sur pivot / Fonte	Fonte sur pivot / Fonte
Essieu arrière	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe

Transmission

Roues motrices	4	4	4	4
Embrayage principal	Monodisque à sec	Monodisque à sec	Monodisque à sec	-
Type boîte de vitesses	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Hydrostatique
Gammes - nombre de vitesses	2 - 6 AV/2 AR	2 - 6 AV/2 AR	2 - 8 AV/8 AR	3/Infini
Inverseur de marche	-	-	Oui	Pédale hydro
Type commande	Levier de vitesses type auto	Levier de vitesses type auto	Leviers	Leviers et pédales
Régulateur de vitesses	-	-	-	Oui
Vitesse AV agraire	20,7 km/h	22,1 km/h	22,1 km/h	23,2 km/h
Vitesse AV gazon	18,9 km/h	18,9 km/h	23,2 km/h	22,4 km/h
Blocage de différentiel	Oui	Oui	Oui	Oui

PDF arrière

Engagement	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique indépendant
Embrayage	Monodisque à sec	Monodisque à sec	EMonodisque à sec	Multidisques immergés
Commande embrayage PDF	Levier	Levier	Levier	Électro-hydraulique
Dimensions	35 mm - 6 cannelures			
Vitesses	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
Frein PDF	Non	Non	Oui	Oui

PDF ventrale

De série	-	-	Option - plateau ventral non adaptable	Oui
Commande embrayage PDF	-	-	Levier	Levier
Dimensions	-	-	25,4 mm - 15 cannelures	25,4 mm - 15 cannelures
Vitesse	-	-	2000 tr/min	2000 tr/min
Frein	-	-	Non	Oui

Hydraulique

Relevage AR	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1
Nombre de pompes	1	2	2	2
Débit de pompe principale maxi	13,5 l/min	13,5 l/min	20 litres	20 litres
Débit de pompe direction maxi	4,4 litres	4,4 litres	11,7 litres	11,7 litres
Capacité de relevage	540 kg	540 kg	600 kg	600 kg
Contrôle position - effort	Oui - non	Oui - non	Oui - non	Oui - non

Équipement

Distributeur auxiliaire	Option	Option	1 DE	2 DE
Compteur horaire	Oui, digital	Oui, digital	Oui	Oui
Jauge carburant	Oui	Oui	Oui	Oui
Siège réglable confort	Oui	Oui	Oui + confort	Oui + confort
Attache remorque	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui	Oui	Oui	Oui
Batterie	12 V	12 V	12 V, 40 Ah	12 V, 40 Ah
Support de contrepoids	Option	Option	Oui	Oui

Sécurité

Démarrage (frein ou embrayage), pt neutre	Oui	Oui	Oui	Oui
PDF	Oui	Oui	Oui	Oui

Divers

L x l min-max x h (RA)	246 x 90,9 - 107,9 x 225,5 cm	246 x 98 - 109 x 228 cm	281 x 109,8-124,3 x 201 cm	281 x 109,8-124,3 x 239 cm
L x l min-max x h (RG)	246 x 102 - 103 x 220 cm	246 x 102 - 103 x 220 cm	281 x 122,6 - 126,1 x 201 cm	281 x 122,6 - 126,1 x 239 cm
Empattement	127 cm	127 cm	156 cm	156 cm
POM	670 kg	670 kg	955 kg	935 kg
PTAC	1000 kg	1000 kg	1550 kg	1550 kg
PTRA	2500 kg	2500 kg	3550 kg	3550 kg
Garde au sol (RG/RA)				
Poids remorquable maxi RNF*	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Poids remorquable maxi RFD*	-	-	-	-
Poids remorquable maxi RFI*	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg

Pneumatiques

Agraires AV / Agraires AR	5-12 / 8-16	5.00-12 / 9.5-16	6-12 / 9.5-16	6-12 / 9.5-16
Gazon AV / Gazon AR	20x8.00-10 / 215/80D-15	20x8.00-10 / 215/80D-15	24X8,50-12/ 315/75D-15	24X8,50-12/ 315/75D-15
Industriels AV / Industriels AR	-	-	240/60R12/280/70R18	240/60R12/280/70R18
Agraires larges AV / AR	-	-	23x10,50-12/280/70R18	23x10,50-12/280/70R18

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS ISEKI

SÉRIE TM

TM3247FVREA



E3112-B34 Diesel, 3 cylindres
Indirecte soupape en tête
1123 cm³
16,8 kW
62,7 Nm à 1800 tr/min
Liquide circulation forcée
28 litres

Assistée
2,20 m
Fonte sur pivot
Fonte, fixe

4
Monodisque à sec
Mécanique
2 - 8 AV/8 AR
Oui
Leviers
-
22,1 km/h
23,2 km/h
Oui

Mécanique
Monodisque à sec
Levier
35 mm - 6 cannelures
540 tr/min
Oui

Option - plateau ventral non adaptable
Levier
25,4 mm - 15 cannelures
2000 tr/min
Non

Catégorie 1
2
20,8 l/min
12,2 l/min
600 kg
Oui - non

1 DE
Oui
Oui
Oui + confort
AV et AR
Oui
12 V, 40 Ah
Oui

Oui
Oui

281 x 109,8-124,3 x 201 cm
281 x 122,6-126,1 x 204 cm
156 cm
955 kg
1550 kg
3550 kg

1500 kg
-
2000 kg

6-12 / 9.5-16
24X8,50-12/ 315/75D-15
240/60R12/280/70R18
23x10,50-12/280/70R18

TM3267FWREA



E3CD-B71 Diesel, 3 cylindres
Indirecte soupape en tête
1498 cm³
18,9 kW
75,2 Nm à 1800 tr/min
Liquide circulation forcée
28 litres

Assistée
2,20 m
Fonte sur pivot
Fonte, fixe

4
Monodisque à sec
Mécanique
2 - 8 AV/8 AR
Oui
Leviers
Non
22,2 km/h
23,2 km/h
Oui

Mécanique
Monodisque à sec
Levier
35 mm - 6 cannelures
540 tr/min
Oui

Option - plateau ventral non adaptable
Levier
25,4 mm - 15 cannelures
2000 tr/min
Non

Catégorie 1
2
20,8 l/min
12,2 l/min
600 kg
Oui - non

2 DE
Oui
Oui
Oui + confort
AV et AR
Oui
12 V, 40 Ah
Oui

Oui
Oui

288 x 109,8-124,3 x 201 cm
288 x 122,6-126,1 x 204 cm
156 cm
980kg
1550 kg
3550 kg

1500 kg
-
2000 kg

6-12/9,5-16
24X8,50-12/ 315/75D-15
240/60R12/280/70R18
23x10,50-12/280/70R18

TM3267HMWRE



E3CD-B70 Diesel, 3 cylindres
Indirecte soupape en tête
1498 cm³
18,9 kW
75,2 Nm à 1800 tr/min
Liquide circulation forcée
28 litres

Assistée
2,20 m
Fonte sur pivot
Fonte, fixe

4
-
Hydrostatique
3/Infini
Pédale hydro
Leviers et pédales
Oui
24,4 km/h
22,4 km/h
Oui

Mécanique indépendant
Multidisques immergés
Électro-hydraulique
35 mm - 6 cannelures
540 tr/min
Oui

Option - plateau ventral non adaptable
Levier
25,4 mm - 15 cannelures
2000 tr/min
Oui

Catégorie 1
2
20 l/min
11,7 l/min
600 kg
Oui - non

2 DE
Oui
Oui
Oui + confort
AV et AR
Oui
12 V, 40 Ah
Oui

Oui
Oui

281 x 109,8-124,8 x 242 cm
281 x 122,6-126,1 x 239 cm
156 cm
965 kg
1550 kg
3550 kg

1500 kg
-
2000 kg

6.00-12 / 9.5-18
24X8,50-12/ 315/75D-15
240/60R12/280/70R18
23x10,50-12/280/70R18