

XZ5 L127

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



NOUVEAU

Powered by
Kawasaki




VISUEL NON CONTRACTUEL



DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE



PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ



GRAND SIEGE CONFORT
AVEC ACCOUDOIRS



CHÂSSIS TUBULAIRE 50X50
MM



LEVIERS AVEC GRIP SOFT
TOUCH ANTI-VIBRATION

Moteur	Kawasaki OHV
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm ³
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (210 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	127 cm / 25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / inclus
Poids net (kg)	285

ENDURO SERIES™

XZ5 L127

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

XZ5 L127

Type de moteur	Kawasaki OHV
Cylindrée (cm ³)	726
Puissance (kW / min ⁻¹)	14,7 / 2.900
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique
--------------	----------------------

SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	210 l en option (19A70055100)
Déflecteur	Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	11" x 6" / 20" x 10"
Rayon de braquage (cm)	Zero

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondu en m ² /h	> 4.500
Largeur de coupe (cm)	127
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 100 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 155 / 114
Poids net (kg)	285

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE
LONGEVITÉ